

Holzcenter – Nilges GmbH

Wir leben Holz!

Wartungs- und Pflegeanleitung

Pflegeanleitung für Fußböden

Vorab möchten wir Sie bitten sich bei Ihrem Fußboden an die vom Hersteller vorliegenden Pflegeanleitung zu halten, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Fußboden haben.

Generell möchten wir Ihnen hierzu noch folgende Punkte mitteilen:

Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Sowohl für das Holz als auch für das allgemeine Wohlbefinden haben sich raumklimatische Bedingungen von ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 20°C bewährt.

Besser Schmutz vermeiden statt entfernen!

Das kennen wir doch alle: Der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung hereingetragen und auf dem Boden abgetreten. Die beste Reinigung besteht also darin, Schmutz zu vermeiden. Lassen Sie ihn einfach draußen vor der Tür! Wie das geht? Ganz einfach. Legen Sie eine ausreichend große Schmutzfangmatte vor Ihre Wohnungstür. Bitte bedenken Sie: Hereingetragener Schmutz kann bei allen Bodenbelägen zu Beschädigungen führen. Steinchen und ähnliches wirken wie Schleifpapier und führen zu unschönen Kratzern. Stuhl-, Tisch- und Schrankfüße sollten mit Filzgleitern ausgestattet werden, so kann man sie leicht verschieben und Kratzern vorbeugen.

Noch ein Tipp: Denken Sie daran, Bürostühle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten! Man erkennt sie am zweifarbigen Aufbau. Bei vorhandenem Mobiliar sollte man alte, harte und/oder scharfkantige Rollen austauschen.

Das erste Reinigen nach dem Verlegen

Vor der Erstnutzung zunächst Sägespäne, Staub und Schmutz mit einem Besen bzw. Staubsauger mit einer Saugdüse für Hartböden entfernen. Anschließend empfiehlt sich eine Reinigung zur Beseitigung anhaftender Schmutzreste. Dazu muss die Oberfläche mit einem ausgewrungenen, tropffreien Tuch abgewischt werden. Man bezeichnet dies als

„nebelfeuchtes“ Wischen. Geben Sie dazu etwas Reinigungsmittel ins Wischwasser! Bitte darauf achten, dass das Reinigungsmittel für Ihren Fußbodengeeignet ist.

Wartungsarbeiten bei Fußböden

Fußböden wie Laminat oder Designböden benötigen keine besonderen Wartungsintervalle.

Bei Naturfußböden wie Parkett oder Massivholzdielen möchten wir Sie bitten die Oberflächenbehandlung und die Pflegeanleitung des Herstellers zu beachten. Eventuell ist ein nachträgliches einölen notwendig.

Gerne führen wir diese Arbeiten für Sie im Stundennachweis aus.

Ihr Holzcenter Nilges Team

